



FONOROLL EXTRA PLUS



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

POPIS PRODUKTU :

Kročajová izolácia **FONOROLL EXTRA PLUS** je dvojvrstvová izolácia krokového hluku s lepiacim lemom 8 mm hrubá, vyrobená z modrého expandovaného retikulárneho mriežkového polyetylenu v kombinácii s polyesterovým vláknom a pohliníkovanou termoreflexnou fóliou na jednej strane s presahujúcim lemom.

FONOROLL EXTRA PLUS je vhodný na aplikáciu pod cementový alebo betonový poter pod podlahové kurenie. V porovnaní pokladanie pod parkety alebo OSB dosky, toto riešenie je najúčinnnejšie zo všetkých riešení v kročajových izoláciách.

Zvukovo izolačný panel zložený z:

- expandovaného retikulárneho mriežkového polyetylenu
- polyesterovým vláknom a pohliníkovanou termoreflexnou fóliou“



Ekologický produkt



Neobsahuje použité oleje a / alebo regenerované



Modulárny

Rozmery kotúčov

8x1500x25000 mm

Balenie

37,5 m²

Hr. produktu

nominálna 8mm

(IT) DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA' DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1

(SK) STANOVENIE DYNAMICKEJ PÔSOBNOSTI PODĽA UNI EN 29052-1

VÝSLEDOK SKÚŠKY

Zdanlivá dynamická tuhosť

MN/m³ = 16

VÝSLEDOK MERANIA PRIAMO NA STAVBE 14-09-2009



1. tehlová podlahová doska 24 + 5 cm.
2. odľahčené 8 cm hrubé.
3. FONOROLL EXTRA PLUS® hrúbka 8 mm.
4. ACUSTIC BAND L.
5. podlahové kúrenie hrúbka 3,5 cm.
6. piesok a cementový poter hrúbka 6,5 cm.
7. keramická podlaha hrúbka 1,5 cm.

VÝSLEDOK SKÚŠKA

Hodnotiaci index podľa normy EN ISO 717-1

L'n,w=58dB