

Model DOPPIO SDK sú navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených horizontálnymi výstuhami, ktoré uľahčujú upevnenie sadrokartónových dosiek. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.

**VAROVANIE:**

**ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.**

**UPOZORNENIE:**

**Ak je už hotová podlaha, puzdro osadíte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné body, ktoré zaisťujú osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy.** Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom (v prípade typu DOPPIO rovnobežnosť obidvoch zárubní) a kolmost s podlahou pomocou vodováhy. Zaisťte puzdro na oceľovú sadrokartónovú štruktúru. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“.

**D** Dokončíte osadenie puzdra umiestnením vodorovného sadrokartónového profilu, ktorý pripevníte ku kotvovým úchytkám na vodiacej koľajnici. Skontrolujte vodováhou vodorovnosť, príp. kolmost puzdra vo všetkých rovinách. Len potom puzdro napevno zafixujete k SDK priečke.

Sadrokartónové dosky priskrutkujte do vodorovných profilov. Použite len priložené skrútky 3,9x19mm.

Nepoužívajte zdeformované sadrokartónové dosky.

